

## Коммерческое предложение от 16.05.2024

### Шкаф шоковой заморозки Koreco GNBCF5

**Цена с НДС: 268 689 руб.**

Артикул: **179936**

Под заказ



|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Гарантия                                | 12 мес.            |
| Страна-производитель                    | Ю. Корея           |
| Количество уровней                      | 5                  |
| Тип гастроемкости/противня              | GN 1/1, 600x400 мм |
| Холодильный агрегат                     | встроенный         |
| Температурный режим охлаждения, °C      | 90, 3              |
| Цикл охлаждения, мин                    | 90 мин.            |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 20                 |
| Температурный режим заморозки, °C       | от 90 до -18 °C    |
| Цикл заморозки, мин                     | 240 мин.           |
| Производительность цикла заморозки, кг  | 12.5               |
| Подключение, В                          | 220                |
| Мощность, кВт                           | 0.6                |
| Ширина, мм                              | 800                |
| Глубина, мм                             | 800                |
| Высота, мм                              | 1000               |
| Вес (без упаковки), кг                  | 109                |
| Вес (с упаковкой), кг                   | 121                |

Шкаф шоковой заморозки [Koreco GNBCF5](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрой заморозки прошедших предварительную тепловую обработку продуктов, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

*Гастроемкости и противни приобретаются отдельно.*

#### Особенности:

- Оттайка
- Возможность использования для шокового охлаждения и шокового замораживания
- Воздушное охлаждение конденсатора

- Мотор вентилятора с высокой скоростью и низким уровнем шума
- Легкосъемные резиновые уплотнения двери для снижения теплопотерь
- Регулируемые по высоте ножки
- Эксплуатация при температуре окружающей среды 32 °С и влажности 65%

**Дополнительные характеристики:**

- Хладагент: R404a
- Толщина теплоизоляции: 85 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.