

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Стол морозильный Koreco GN 1500 BT SB****Цена с НДС: 178 220 руб.****Артикул: 929863****Есть в наличии**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 12                |
| Страна-производитель    | Ю. Корея          |
| Температурный режим, °C | от -20 до -10     |
| Рабочая поверхность     | нержавеющая сталь |
| Количество дверей       | 2                 |
| Расположение агрегата   | сбоку             |
| Столешница              | с бортом          |
| Гастронормированный     | Да                |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.59              |
| Ширина, мм              | 1500              |
| Глубина, мм             | 700               |
| Высота, мм              | 910               |
| Вес (без упаковки), кг  | 90                |
| Вес (с упаковкой), кг   | 99                |

Морозильный стол [Koreco GN 1500 BT SB](#) предназначен для раскатки теста и обработки ингредиентов для приготовления блюд, заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

*В комплект поставки входят 2 пластифицированные полки.*

**Особенности:**

- Компрессор Aspera / Electrolux
- Автоматическая оттайка и испарение воды
- Двигатели вентиляторов EBM
- Воздушный контур воздухоохладителя U-образной формы (возможна установка стола вплотную к стене)
- Воздушный канал для охлаждения внутреннего объема
- Цифровой контроллер Carel
- Нагревательный элемент утопленный по периметру двери исключает образование конденсата и наrostания льда
- Двери с функцией автоматической доводки и магнитными уплотнениями
- Закругленные углы и вогнутое дно камеры с дренажным отверстием для простого ухода
- Регулируемые по высоте ножки

- Эксплуатация при температуре окружающей среды до 38 °С и влажности воздуха до 70%

**Дополнительные характеристики:**

- Размер полок: GN 1/1
- Мощность: 0,59 кВт
- Размер камеры: 1042x540x589 мм
- Толщина изоляции: 60 мм
- Габариты в упаковке: 1540x730x950 мм

**Опции (приобретаются отдельно):**

- Комплект ящиков Drawer 2 Set
- Комплект ящиков Drawer 3 Set
- Подсветка (устанавливается на заводе-изготовителе)
- Колеса с системой блокировки для самостоятельной установки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.